


## ▶ G3 系列



|      |    |                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |    | 15W~150W                                                                                                                                                                                                  |
| 功能特性 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 小型化, 无 PFC 功能</li> <li>• 高信赖度, 可承受 5G 震动与操作于 70℃ 高环温</li> <li>• 可承受 300VAC 突波输入, 全系列使用 105℃ 高寿命电容</li> <li>• 适合使用于较严苛的工作环境</li> <li>• RID 系列输出 2 组具隔离</li> </ul> |
| 机型资料 | 单组 | RS-15 / RS-25 / RS-35 / RS-50 / RS-75 / RS-100 / RS-150                                                                                                                                                   |
|      | 双组 | RD-35 / RD-50 / RD-65 / RD-85 / RD-125                                                                                                                                                                    |
|      |    | RID-50 / RID-65 / RID-85 / RID-125                                                                                                                                                                        |
|      | 三组 | RT-50 / RT-65 / RT-85 / RT-125                                                                                                                                                                            |
|      | 四组 | RQ-50 / RQ-65 / RQ-85 / RQ-125                                                                                                                                                                            |

## ▶ NE 系列



|      |    |                                                                                                                       |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |    | 15W~350W                                                                                                              |
| 功能特性 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无 PFC 功能之经济型系列</li> <li>• 小型化, 具备完整保护功能</li> <li>• 经济型低瓦数安规符合机型系列</li> </ul> |
| 机型资料 | 单组 | NES-15 / NES-25 / NES-35 / NES-50 / NES-75 / NES-100 / NES-150 / NES-200 / NES-350                                    |
|      | 双组 | NED-35 / NED-50 / NED-75 / NED-100                                                                                    |
|      | 三组 | NET-35 / NET-50 / NET-75                                                                                              |

## ▶ SE 系列



|      |  |                                                                                                   |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |  | 100W~1500W                                                                                        |
| 功能特性 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无 PFC 功能, 具备完整保护功能</li> <li>• 经济型中高瓦数安规符合机型系列</li> </ul> |
| 机型资料 |  | SE-100 / SE-200 / SE-350 / SE-450 / SE-600 / SE-1000 / SE-1500                                    |

## ▶ LRS 系列



|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |  | 35W~350W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 功能特性 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无 PFC 功能, 具备完整保护功能</li> <li>• 经济型中瓦数安规符合机型系列</li> <li>• 空载待机消耗瓦数: 0.2~0.75W</li> <li>• 小型化及 1U 低高度(30mm)</li> <li>• 操作高度达 5000 米</li> <li>• 通过家电类安规认证 IEC/EN60335-1(PD3)及 IEC/EN61558-1,-2-16 (35~150W)</li> </ul> |
| 机型资料 |  | LRS-35 <a href="#">New</a> / LRS-50 <a href="#">New</a> / LRS-75 <a href="#">New</a> / LRS-100 <a href="#">New</a> / LRS-150F <a href="#">New</a> /<br>LRS-150 <a href="#">New</a> / LRS-200 / LRS-350                                                      |

## ▶ PFC 系列



|      |    |                                                                                                    |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |    | 75W~750W                                                                                           |
| 功能特性 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 内建主动式功率因子矫正器(active PFC)</li><li>• 全范围电压输入, 功能完整</li></ul> |
| 机型资料 | 单组 | SP-75 / SP-100 / SP-150 / SP-200 / SP-240 / SP-320 / SP-480 / SP-750 / PSP-600                     |
|      | 三组 | TP-75 / TP-100 / TP-150                                                                            |
|      | 四组 | QP-100 / QP-150 / QP-200 / QP-320 / QP-375                                                         |

#### ▶ 显示屏专用



|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |    | 150W~400W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 功能特性 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• HSP/HDP 系列内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li><li>• 输出电压:<ul style="list-style-type: none"><li>HSP 系列为 2.5V, 2.8V, 3.6V, 3.8V, 4.2V, 5V 单组输出机种</li><li>NEL 系列为 2.8V, 4.2V, 5V 单组输出机种</li><li>ERP 系列为 24V, 36V, 48V 单组输出机种</li><li>HSN 系列为 4.2V, 5V 单组输出机种</li><li>HDP 系列为 2.8V / 3.8V 双组输出机种</li></ul></li><li>• 适合于高效能显示屏应用</li><li>• HSP/HDP/NEL/HSN 系列 PCB 加喷防潮</li><li>• ERP-350 系列采灌半胶, 具防雨淋设计</li></ul> |
| 机型资料 | 单组 | HSP-150 / HSP-200 / HSP-250 / HSP-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |    | HSN-200 / HSN-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |    | NEL-200 / NEL-300 / NEL-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |    | ERP-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 双组 | HDP-190 / HDP-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### ▶ SPV 系列



|      |  |                                                                         |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |  | 150W~1500W                                                              |
| 功能特性 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 输出电压可调设于原额定值的 20~110%</li></ul> |
| 机型资料 |  | SPV-150 / SPV-300 / SPV-1500                                            |

#### ▶ U-Bracket



|      |  |                                                                                                                |
|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |  | 150W~500W                                                                                                      |
| 功能特性 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1U 低高度机壳</li><li>• 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li><li>• 无风扇设计</li></ul> |
| 机型资料 |  | USP-150 / USP-225 / USP-350 / USP-500                                                                          |

#### ▶ RSP 系列



|      |  |                                                                                                                                                |
|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |  | 75W~3000W                                                                                                                                      |
| 功能特性 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 低高度机壳电源供应器:<ul style="list-style-type: none"><li>1U: 75W ~ 2000W 2U: 2400W / 3000W</li></ul></li></ul> |

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>完整的高功率产品规划，搭配输出电压可编程功能<br/>： 750W / 1000W / 1500W / 2000W / 2400W / 3000W</li> <li>内建并联功能：1000W ~ 3000W</li> </ul> |
| 机型资料 | RSP-75 / RSP-100 / RSP-150 / RSP-200 / RSP-320 /<br>RSP-500 / RSP-750 / RSP-1000 / RSP-1500 / RSP-2000 /<br>RSP-2400 / RSP-3000                           |

#### ▶ RST 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 5000W~10000W                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>高功率 5000W / 10000W 单组输出电源供应器</li> <li>三相输入：3 线/△ 196~305VAC 或 4 线/Y340~530VAC</li> <li>内建主动式功率因子校正功能(active PFC)</li> <li>最高工作效率达 91%</li> <li>藉由内建并联功能，最高可输出 20000W</li> <li>输出电压及电流可编程功能</li> <li>内建辅助输出</li> <li>5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | RST-5000 / RST-10000 <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                                                                                     |

#### ▶ G5 系列



|      |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 75W~600W                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>内建主动式功率因子校正功能(active PFC)</li> <li>高效能，空载待机消耗瓦数&lt;0.5W~0.75W</li> <li>5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | HRP-75 / HRP-100 / HRP-150 / HRP-150 / HRP-200 /<br>HRPG-200 / HRP-300 / HRP-300 / HRP-450 / HRP-450 /<br>HRP-600 / HRP-600     |

#### ▶ MSP 系列



|      |                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 100W~600W                                                                                                                                                           |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>医疗用内置机壳型，内建主动式功率因子校正功能(active PFC)</li> <li>通过医疗类安规认证(MOOP 等级)</li> <li>高效能，空载待机消耗瓦数&lt;0.5W~0.8W</li> <li>5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | MSP-100 / MSP-200 / MSP-300 / MSP-450 / MSP-600                                                                                                                     |

#### ▶ HEP 系列



|      |                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 100W~600W                                                                                                                                                                              |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>国际通用全范围输入 90~305VAC</li> <li>内建主动式功率因子校正功能(active PFC)</li> <li>高效率、无风扇、超低噪音设计(HEP-600 具 96%超高效率)</li> <li>全铝风冷散热设计，工作温度范围宽达-55~+70℃</li> </ul> |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适用于高温/低温、高尘、高湿、高震动、高盐分的户外或严苛环境</li> <li>• 6 年保固期</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 机型资料                                                                                | HEP-100 <a href="#">New</a> / HEP-150 <a href="#">New</a> / HEP-185 <a href="#">New</a> / HEP-600                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LED | LED 电源 / LED 驱动器                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ▶ OWA 系列                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |    | 瓦数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                     | 60W~120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                     | 功能特性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源主体达 IP67 防护等级</li> <li>• 90~264VAC 交流输入(OWA-120E 为 180~264VAC 交流输入)</li> <li>• 空载损耗&lt;0.15W</li> <li>• 能效等级 Level VI</li> <li>• E 型: 符合 EU ErP 及 CoC Version 5 (OWA-120E 仅符合 EU ErP)</li> <li>• U 型: 符合 EISA 2007/DoE 及 NRCan</li> <li>• Class II 电源 (无接地 PIN)</li> <li>• U 型: 2 极美式插头, E 型: 2 极欧式插头</li> <li>• 5 年保固期</li> </ul> |
|     | 机型资料                                                                                | OWA-60U <a href="#">New</a> / OWA-60E <a href="#">New</a> / OWA-90U / OWA-90E /                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                     | OWA-120U <a href="#">New</a> / OWA-120E <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ▶ CEN 系列                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |  | 瓦数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                     | 60W~96W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                     | 功能特性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~295VAC 交流输入, 内建主动式功率因子校正功能 (active PFC)</li> <li>• 金属外壳, IP66 防护等级可用于户外与室内</li> <li>• 用户可弹性调整输出电压与电流</li> <li>• 适合于 LED 街灯及户外 LED 照明等应用</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|     | 机型资料                                                                                | CEN-60 / CEN-75 / CEN-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ▶ CLG 系列                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |  | 瓦数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                     | 60W~150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                     | 功能特性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~295VAC 交流输入, 内建主动式功率因子校正功能 (active PFC)</li> <li>• 金属外壳, IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内</li> <li>• 使用者可由输出电缆线或内部可变电阻调整输出电流(CLG-150)</li> <li>• 适合于 LED 路灯、户外照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|     | 机型资料                                                                                | CLG-60 / CLG-100 / CLG-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ▶ ELG 系列                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |  | 瓦数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                     | 100W~150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 功能特性                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入范围 180~295VAC</li> <li>• 内置主动式 PFC 功能</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- 保护种类：短路/过电流/过电压/过温度
- 无风扇设计
- 金属外壳，IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内
- 具有三合一调光功能(0~10Vdc 或 10V PWM 信号或电阻)
- Type "HL" 电源适用在安装于 Class I, Division 2 类危险地点之照明灯具
- 适合于 LED 路灯及户外 LED 照明等应用
- 5 年保固期

机型资料 ELG-100 [New](#) / ELG-150 [New](#)

#### ELG-C 系列



瓦数 100W~150W

功能特性

- 输入范围 180~295VAC
- 恒流输出机种
- 内置主动式 PFC 功能
- 空载消耗<0.5W
- 保护种类：短路/过电压/过温度
- 无风扇设计
- 金属外壳，IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内
- 具有三合一调光功能(0~10Vdc 或 10V PWM 信号或电阻)
- Type "HL" 电源适用在安装于 Class I, Division 2 类危险地点之照明灯具
- 适合于 LED 路灯及户外 LED 照明等应用
- 5 年保固期

机型资料 ELG-100-C [New](#) / ELG-150-C [New](#)

#### HLG 系列



瓦数 40W~600W

功能特性

- 90~305VAC 交流输入，内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)
- 96%超高效率
- 金属外壳，IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内
- B type 机种内建三合一调光功能(1~10VDC，PWM 信号或电阻)
- Type "HL" 电源适用在安装于 Class I, Division 2 类危险地点之照明灯具(80W~600W)
- 适合于 LED 路灯、户外照明及需求高 IP 防护等级之户外应用
- 另有搭配 IP68/-55℃ 开机/10G 震动承受能力之选购机型 (细节请与明纬联系)
- 7 年保固期

机型资料 HLG-40H / HLG-60H / HLG-80H / HLG-100H / HLG-120H / HLG-150H / HLG-185H / HLG-240H / HLG-320H / HLG-600H

#### HLG-C 系列

瓦数 70W~250W

|      |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~305VAC 交流输入，内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 高压(大于 60VDC)恒流输出机种</li> </ul>                                                           |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 金属外壳，IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内</li> <li>• B type 机种内建三合一调光功能(1~10VDC，PWM 信号或电阻)</li> <li>• 适合于 LED 路灯及户外 LED 照明等应用</li> <li>• 7 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | HLG-60H-C / HLG-80H-C / HLG-120H-C / HLG-185H-C / HLG-240H-C <a href="#">New</a>                                                                                                      |

#### ▶ HVG(C) 系列



|      |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 65W~150W                                                                                                                                                               |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 宽输入范围 180~528VAC</li> <li>• 金属外壳，IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内</li> <li>• 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> </ul>                       |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type "HL" 电源适用在安装于 Class I, Division 2 类危险地点之照明灯具(HVG(C)-150)</li> <li>• 适合于 LED 路灯及户外 LED 照明等应用</li> <li>• 5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | HVG-65 / HVG-100 / HVG-150                                                                                                                                             |
|      | HVGC-65 / HVGC-100 / HVGC-150                                                                                                                                          |

#### ▶ HSG 系列



|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 70W                                                                                                                                          |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~305VAC 交流输入,内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 方形金属外壳</li> <li>• IP65 防护等级可用于户外与室内</li> </ul> |
| 机型资料 | HSG-70                                                                                                                                       |

#### ▶ HBG 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 60W~240W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~305VAC 交流输入(HBG-60 为 90~295VAC), 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 圆形外壳设计:<br/>HBG-100/160/240: 金属外壳<br/>HBG-60: 塑料外壳(Blank type)或 PCB 机壳内置型(P type)</li> <li>• IP67/IP65 防护等级可用于户外与室内(HBG-100/160/240)</li> <li>• HBG-100/160/240 B Type 机种内建三合一调光功能(1~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>• Type "HL" 电源适用在安装于 Class I, Division 2 类危险地点之照明灯具(100W~160W)</li> <li>• 适合于 LED 工矿灯、舞台灯、景观灯等照明应用</li> </ul> |

#### ▶ ULP-150



|      |                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机型资料 | HBG-60 <a href="#">New</a> / HBG-100 / HBG-160 / HBG-240                                                                                                |
| 瓦数   | 150W                                                                                                                                                    |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~295VAC 交流输入,内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 93%高效率</li> <li>• U 型低高度: 33mm, 适合内置于 LED 照明系统</li> </ul> |
| 机型资料 | ULP-150                                                                                                                                                 |

#### ▶ AP 系列



|      |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 8W~35W                                                                                                                                                                                |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~264VAC 交流输入</li> <li>• 方形塑料外壳, IP42 防护等级</li> <li>• 低价系列</li> <li>• APV 为恒压设计</li> <li>• APC 为恒流设计</li> <li>• 适合于 LED 室内照明相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | APV-8 <a href="#">New</a> / APV-12 / APV-16 / APV-25 / APV-35                                                                                                                         |
|      | APC-8 <a href="#">New</a> / APC-12 / APC-16 / APC-25 / APC-35                                                                                                                         |

#### ▶ LP 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 18W~150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~264VAC 交流输入<br/>[LPL(C)-18 为 90~132VAC, LPH(C)-18 为 180~264VAC, LPV/C-150 为 180~305VAC]</li> <li>• 长条型塑料外壳, IP67 防护等级</li> <li>• 经济型系列</li> <li>• 可承受 300VAC 突波输入达 5 秒(LPV/C-20/35/60/100)</li> <li>• -30~70℃ 宽工作环温范围</li> <li>• 适合于经济型 LED 照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | LPL-18 / LPH-18 / LPV-20 / LPV-35 / LPV-60 / LPV-100 / LPV-150 / LPVL-150 <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                                                                        |
|      | LPHC-18 / LPLC-18 / LPC-20 / LPC-35 / LPC-60 / LPC-100 <a href="#">New</a> / LPC-150                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ▶ ELN 系列



|      |                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 30W~60W                                                                                                                                                                                                 |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~264VAC 交流输入</li> <li>• 塑料外壳, IP64 防护等级</li> <li>• 可选购调光(dimming)功能:<br/>可接受控制讯号 1.1~10VDC(D 型)或 PWM(P 型)</li> <li>• 适合于经济型 LED 照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | ELN-30 / ELN-60                                                                                                                                                                                         |

▶ PCD 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 16W~60W                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16/25W: 90~135VAC 或 180~295VAC<br/>40/60W: 180~295VAC</li> <li>• 具备 AC 相切调光功能, 可搭配前缘及后缘触发之 TRIAC 调光器使用</li> <li>• 塑料外壳, IP42 防护等级</li> <li>• 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• Class II 设计, 无 FG</li> <li>• 恒流设计</li> <li>• 适合于 LED 室内照明相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | PCD-16 / PCD-25 / PCD-40 / PCD-60                                                                                                                                                                                                                                                                   |

▶ PLD 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 16W~60W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16W: 90~135VAC 或 180~295VAC<br/>25W: 90~295VAC<br/>40/60W: 180~295VAC</li> <li>• 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 塑料外壳, IP42 防护等级</li> <li>• Class II 设计, 无 FG</li> <li>• 恒流设计</li> <li>• 适合于 LED 室内照明相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | PLD-16 / PLD-25 / PLD-40 / PLD-60                                                                                                                                                                                                                                  |

▶ GSC 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 18W~40W                                                                                                                                                                                                                         |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~277VAC 交流输入, 内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 恒流设计</li> <li>• 塑料外壳, IP40 防护等级</li> <li>• Class II 设计, 无 FG</li> <li>• 空载待机消耗瓦数&lt;0.15W</li> <li>• 适合于 LED 室内照明相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | GSC18B <a href="#">New</a> / GSC18E <a href="#">New</a> / GSC25B <a href="#">New</a> / GSC25E <a href="#">New</a> / GSC40B <a href="#">New</a> / GSC40E <a href="#">New</a>                                                     |

▶ PLM 系列



|      |                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 12W~40W                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110~295VAC 交流输入, E 型:180~295VAC 交流输入, 内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 塑料外壳 IP30 防护等级</li> </ul> |

## ▶ LPF 系列



|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>恒流设计</li> <li>空载待机消耗瓦数&lt;0.5W</li> <li>适合于 LED 室内照明相关应用</li> </ul>          |
| 机型资料 | PLM-12 / PLM-25 / PLM-40<br>PLM-12E <a href="#">New</a> / PLM-25E <a href="#">New</a> / PLM-40E <a href="#">New</a> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 16W~90W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>90~305VAC 交流输入，内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>塑料外壳，IP67 防护等级(16W 需选购)</li> <li>Class II 设计，无 FG</li> <li>D type 机种内建三合一调光功能(1~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>Type "HL" 电源适用在安装于 Class I, Division 2 类危险地点之照明灯具(LPF-90/90D)</li> <li>适合于 LED 照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> <li>5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | LPF-16 / LPF-25 / LPF-40 / LPF-60 / LPF-90<br>LPF-16D / LPF-25D / LPF-40D / LPF-60D / LPF-90D                                                                                                                                                                                                                                    |

## ▶ NPF 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 40W~120W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>90~305VAC 交流输入，内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>塑料外壳，IP67 防护等级</li> <li>Class II 设计，无 FG</li> <li>空载待机消耗瓦数&lt;0.15W(D type 机种为&lt;0.5W)</li> <li>D type 机种内建三合一调光功能(0~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>适合于 LED 照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> <li>5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | NPF-40 <a href="#">New</a> / NPF-60 <a href="#">New</a> / NPF-90 / NPF-120 <a href="#">New</a><br>NPF-40D <a href="#">New</a> / NPF-60D <a href="#">New</a> / NPF-90D / NPF-120D <a href="#">New</a>                                                                                            |

## ▶ PWM 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 40W~120W                                                                                                                                                                                                                                          |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>90~305VAC 交流输入，内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>塑料外壳，IP67 防护等级</li> <li>恒压 PWM 输出</li> <li>Class II 设计，无 FG</li> <li>空载待机消耗瓦数&lt;0.5W</li> <li>内建三合一调光功能(0~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>5 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | PWM-40 <a href="#">New</a> / PWM-60 <a href="#">New</a> / PWM-90 / PWM-120 <a href="#">New</a>                                                                                                                                                    |

#### ▶ PLC 系列



|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 30W~96W                                                                                                                                                           |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~264VAC 交流输入, 内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 塑料外壳, 输入/输出端子台型式</li> <li>• 适合于 LED 室内照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | PLC-30 / PLC-45 / PLC-60 / PLC-100                                                                                                                                |

#### ▶ PLN 系列



|      |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 20W~96W                                                                                                                                                                             |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~295VAC 交流输入(PLN-20 为 90~277VAC), 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 塑料外壳, IP64 防护等级</li> <li>• 适合于 LED 室内照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | PLN-20 / PLN-30 / PLN-45 / PLN-60 / PLN-100                                                                                                                                         |

#### ▶ HLN 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 40W~80W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~305VAC 交流输入, 内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 塑料外壳, IP64 防护等级</li> <li>• B type 机种:内建三合一调光功能(1~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>• A type 机种:用户可弹性调整输出电压与电流</li> <li>• 适合于 LED 室内照明及 LED 电子广告牌相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | HLN-40H / HLN-60H / HLN-80H                                                                                                                                                                                                                             |

#### ▶ LCM 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 25W~60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180~295VAC 交流输入(LCM-25 为 180~277VAC), 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 塑料外壳</li> <li>• 可透过指拨开关切换不同输出电流档位之多段式电源</li> <li>• LCM-25/40/60 内建三合一调光功能(0~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>• LCM-25DA/40DA/60DA 内建 DALI 接口和按钮调光功能 (Push Dim)</li> <li>• 适合于 LED 室内照明相关应用</li> </ul> |
| 机型资料 | LCM-25 / LCM-40 / LCM-60                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | LCM-25DA / LCM-40DA / LCM-60DA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### ▶ PLP 系列



|      |                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 20W~60W                                                                                                                                     |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~264VAC 交流输入(PLP-20 为 90~277VAC), 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 适合内置于 LED 照明系统</li> </ul> |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 机型资料 | PLP-20 / PLP-30 / PLP-45 / PLP-60 |
|------|-----------------------------------|

#### ▶ HLP 系列



|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 40W~80W                                                                                                                                                          |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90~305VAC 交流输入,内建主动式功率因子矫正功能 (active PFC)</li> <li>• 内建三合一调光功能(1~10VDC, PWM 信号或电阻)</li> <li>• 适合内置于 LED 照明系统</li> </ul> |
| 机型资料 | HLP-40H / HLP-60H / HLP-80H                                                                                                                                      |

#### ▶ LDD 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出电流 | 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 1000 / 1200 / 1500mA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DC/DC 降压式恒流输出 LED 驱动器</li> <li>• 97%超高效率</li> <li>• 不需外接任何组件即可符合 EN55015 及 FCC</li> <li>• LDD-H/HW/HS &amp; LDD-300~700L/LW/LS: 具 PWM 调光功能和开关遥控功能</li> <li>• LDD-1000~1500L/LW/LS: 具 PWM+模拟调光功能及开/关遥控功能</li> <li>• 适合内置于 LED 照明系统 (需插件于 PCB 母板上)</li> <li>• 具备插 pin、出线及 SMD 三种型式</li> </ul> |
| 机型资料 | LDD-H / LDD-HW / LDD-HS / LDD-L / LDD-LW / LDD-LS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ▶ LDB-L/LW 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出电流 | 300 / 350 / 500 / 600mA                                                                                                                                                                                                         |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DC/DC 升降压式恒流输出 LED 驱动器</li> <li>• 91%高效率</li> <li>• 不需外接任何组件即可符合 EN55015 及 FCC</li> <li>• 具 PWM 调光及开关遥控功能</li> <li>• 适合降压-升压型照明系统 (需插件于 PCB 母板上)</li> <li>• 具备插 pin 及出线两种型式</li> </ul> |
| 机型资料 | LDB-L / LDB-LW                                                                                                                                                                                                                  |

#### ▶ LDH 系列



|      |                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出电流 | 350 / 500 / 700 / 1050mA                                                                                                                                                                                                     |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DC/DC 升压式恒流输出 LED 驱动器</li> <li>• 95%超高效率</li> <li>• 不需外接任何组件即可符合 EN55015</li> <li>• 内建 PWM+模拟调光功能及开/关遥控功能</li> <li>• 适合于升压型照明系统(需插件于 PCB 母板上)</li> <li>• 具备插 pin 及出线两种型式</li> </ul> |
| 机型资料 | LDH-45                                                                                                                                                                                                                       |

#### ▶ DAP-04 系列



功能特性

- 90~305VAC 交流输入
- DALI 讯号转换为 PWM 讯号
- 4 组 DALI 可寻址输出通道
- 符合 DALI 标准(IEC62386-101, 102, 207)
- 适合与明纬具 3 合 1 调光功能之 AC/DC LED 电源供应器搭配使用

机型资料

DAP-04

## SPD-20



功能特性

- 20kA 雷击突波保护器
- 应用级别为 Type 2 零件类组件
- 线对地与线对线保护
- 适合于雷击瞬间保护 LED 电源
- 通过 UL1449, TUV EN61643-11 认证

机型资料

SPD-20

交流/直流

轨道式(DIN Rail)电源供应器

## MDR 系列



瓦数

10W~96W

功能特性

- 空载待机消耗瓦数<0.75W (MDR-100 为<1W)
- 适合安装于 DIN rail TS-35 / 7.5 或 15
- 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)及过温度保护 (MDR-100)
- DC OK 讯号输出(MDR-10/20)
- DC OK 继电器接点(relay contact)信号输出(MDR-40/60/100)
- 适用于 Class I, Div 2 T4 危险区域(MDR-40/60)

机型资料

MDR-10 / MDR-20 / MDR-40 / MDR-60 / MDR-100

## DRA 系列



瓦数

40W~60W

功能特性

- 输出电流可透过 1~10VDC, PWM 信号或电阻调设于原额定值的 10~100%
- 适合安装于 DIN Rail TS-35 / 7.5 或 15
- 适合于视觉检测设备及植物栽培系统

机型资料

DRA-40 / DRA-60

## Class II 型 / 步阶形状



瓦数

15W~100W

功能特性

- 双重绝缘等级
- 空载待机消耗瓦数<0.5W (DR-15)
- 空载待机消耗瓦数<1W (DR-100)
- 适合安装于 DIN rail TS-35 / 7.5 或 15
- 适用于建筑及家电自动化控制

机型资料

DR-15 / DR-30 / DR-60 / DR-100

▶ 一般型: 单相输入



|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 45W~480W                                                                                   |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 无风扇设计</li><li>• 240W 以上机型内建功率因子矫正功能(PFC)</li></ul> |
| 机型资料 | DR-45 / DR-75 / DR-120 / DRP-240 / DRP-480 / DRP-480S                                      |

▶ 一般型: 三相或高电压输入



|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 120W~960W                                                                                  |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 无风扇设计</li><li>• 三相或高电压(340~550VAC)输入范围机种</li></ul> |
| 机型资料 | DRH-120 / DRT-240 / DRT-480 / DRT-960                                                      |

▶ EDR 系列: 薄型单相输入



|      |                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 75W~150W                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 窄面宽设计: 75W: 32mm ; 120W/150W: 40mm</li><li>• 低价薄型设计</li><li>• 适合安装于 DIN rail TS-35 / 7.5 或 15</li></ul> |
| 机型资料 | EDR-75 / EDR-120 / EDR-150                                                                                                                      |

▶ NDR 系列: 薄型单相输入



|      |                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 75W~120W                                                                                                                                                                                                         |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 窄面宽设计:<br/>75W: 32mm ; 120W/150W: 40mm ; 240W: 63mm ;<br/>480W: 85.5mm</li><li>• 经济薄型设计</li><li>• 适合安装于 DIN rail TS-35 / 7.5 或 15</li></ul>                              |
| 机型资料 | NDR-75 / NDR-120 / NDR-240  / NDR-480  |

▶ SDR 系列: 薄型单相输入



|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 75W~960W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 薄型设计,最高工作效率达 94%</li><li>• 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC) (SDR-75 除外)</li><li>• 适合安装于 DIN rail TS-35 / 7.5 或 15</li><li>• 内建 DC OK 继电器接点(Relay contact) (SDR-75 除外)</li><li>• 可提供 150%峰值负载输出(SDR-960 为 130%)</li></ul> |
| 机型资料 | SDR-75 / SDR-120 / SDR-240 / SDR-480 / SDR-480P / SDR-960                                                                                                                                                                                                 |

▶ TDR 系列: 薄型三相输入



|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 960W                                                                                                 |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 薄型设计, 340~550VAC 高电压输入(三相)</li><li>• 最高工作效率达 94.5%</li></ul> |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | • 内建 DC OK 继电器接点(Relay contact) |
| 机型资料 | TDR-960                         |

#### ▶ WDR 系列: 薄型宽电压范围输入



|      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 120W~480W                                                                                                                                                                                                                                     |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 薄型设计, 180~550VAC 宽范围输入(单相及双相)</li> <li>• 最高工作效率达 93%</li> <li>• 240W 及 480W 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 适合安装于 DIN rail TS-35 / 7.5 或 15</li> <li>• 内建 DC OK 继电器接点(Relay contact)</li> </ul> |
| 机型资料 | WDR-120 / WDR-240 / WDR-480                                                                                                                                                                                                                   |

#### ▶ 外围模块



|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 功能特性 | • 20A 冗余模块(Redundant Module) & 40A DC UPS 模块 |
| 机型资料 | DR-RDN20 / DR-UPS40                          |

#### 模块型(Modular)系列



|      |                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 450W~1000W                                                                                                                                                                             |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可弹性搭配之组合式电源,客制化的标准品解决方核</li> <li>• 输出电压可涵盖 1.6~53V 各种电压</li> <li>• 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 适合于需多输出电源之应用,尤其为复杂之机器设备或系统</li> </ul> |
| 机型资料 | MP450 / MP650 / MP1K0<br>MS-75 / MS-150 / MS-210 / MS-300 / MS-360 / MD-100                                                                                                            |

#### 19"机箱式电源供应器



|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 1000W~18000W                                                                                                                      |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19" 1U 机箱式电源</li> <li>• RCP-MU/RKP-CMU1: 监控模块(内建 I<sup>2</sup>C/PMBus 串行数据端口)</li> </ul> |
| 机型资料 | RCP-1000 / RCP-2000<br>RCP-1U / RKP-1U<br>RCP-MU / RKP-1U-CMU1 / RKP-CMU1                                                         |

#### 特殊用途

#### ▶ 安控系列 — 基板型



|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 35W~160W                                                                                                                                                           |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 具 UPS 功能(需外接电池)</li> <li>• 适合用于安全监控设备或各式电池备援系统</li> <li>• PSC-160 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</li> <li>• 亦可提供机壳型</li> </ul> |
| 机型资料 | PSC-35 / PSC-60 / PSC-100 / PSC-160                                                                                                                                |

#### ▶ 安控系列 — 机壳型



|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 35W~155W                                                                                                 |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• AD/ADD 系列具 UPS 功能(需外接电池)</li><li>• 适合用于安全监控设备或各式电池备援系统</li></ul> |
| 机型资料 | SCP-35 / SCP-50 / SCP-75                                                                                 |
|      | ADS-55 / ADS-155                                                                                         |
|      | AD-55 / AD-155<br>ADD-55 / ADD-155                                                                       |

#### ▶ 安控系列 — 轨道式(DIN Rail)



|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 40W~100W                                                                                                                                 |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 具 UPS 功能(需外接电池)</li><li>• 适合用于安全监控设备或各式电池备援系统</li><li>• 适合安装于 DIN rail TS35 / 7.5 或 15</li></ul> |
| 机型资料 | DRC-40 / DRC-60 / DRC-100 <a href="#">New</a>                                                                                            |

#### ▶ ATX PC 电源



|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 250W~300W                                                                                     |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 低高度, 符合 1U/2U 机箱系统要求</li><li>• 适合用于工业 PC 使用</li></ul> |
| 机型资料 | IPC-250 / IPC-300                                                                             |

#### 基板型(Open Frame Type)交换式电源供应器

#### ▶ 板上型



|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 5W~60W                                                                                                                                                                                                                                                |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 安装于终端设备之主 PCB 上</li><li>• PM/NFM 系列通过医疗类安规认证(2xMOPP)</li><li>• PM/NFM 系列在适当系统条件下, 适合用于 BF 应用</li><li>• IRM 系列通过工业等级安规认证</li><li>• IRM 系列空载待机消耗瓦数&lt;0.1W</li><li>• NFM— PCB 式; PM— 灌胶模块; IRM—小型灌胶膜块</li></ul> |
| 机型资料 | PM-05 / PM-10 / PM-15 / PM-20                                                                                                                                                                                                                         |
|      | NFM-05 / NFM-10 / NFM-15 / NFM-20                                                                                                                                                                                                                     |
|      | IRM-05 / IRM-10 / IRM-15 / IRM-20 / IRM-30 /                                                                                                                                                                                                          |
|      | IRM-45 <a href="#">New</a> / IRM-60 <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                                               |

#### ▶ 泛用基板型



|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 5W~250W                                                                                                                           |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCB 式,小瓦数机型无功率因子校正功能(PFC)</li><li>• 多种常见尺寸以符合各类型应用: 7"x4.25", 5"x3", 4"x2", 细长型</li></ul> |
| 机型资料 | 单组                                                                                                                                |
|      | PS-05 / PS-15 / PS-25 / PS-35 / PS-45 / PS-65                                                                                     |
|      | PPS-125 / ASP-150 / PPS-200                                                                                                       |
|      | LPS-50 / LPS-75 / LPS-100 / LPP-100 / LPP-150                                                                                     |
|      | 双组                                                                                                                                |
|      | PD-25 / PD-45 / PD-65 / RPD-65 / PD-110 / PID-250                                                                                 |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 三组 | PT-45 / PT-65 / PT-4503 / PT-6503 / RPT-65 / PPT-125 |
| 四组 | PQ-100 / PPQ-100 / PPQ-1003                          |

▶ 节能款基板型



|      |                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 15W~300W                                                                                                                                               |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 小型化 PCB 式, 15W~65W 小瓦数无功功率因子校正功能(PFC)</li> <li>• 空载待机消耗瓦数&lt;0.3W~0.5W</li> <li>• 适合安装于 ErP 相关终端系统</li> </ul> |
| 机型资料 | EPS-15 / EPS-25 / EPS-35 / EPS-45 / EPS-65                                                                                                             |
|      | ELP-75                                                                                                                                                 |
|      | EPP-100 / EPP-150 / EPP-300                                                                                                                            |

▶ 医疗用基板型



|      |    |                                                                                                                                                                            |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |    | 30W~300W                                                                                                                                                                   |
| 功能特性 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCB 式,小瓦数机型无功功率因子校正功能(PFC)</li><li>• 通过医疗类安规认证(2xMOPP)</li><li>• 低泄漏电流,适合用于非病患接触式医疗设备</li><li>• 特定机型在适当系统条件下, 适合用于 BF 应用</li></ul> |
| 机型资料 | 单组 | MPS-30 / MPS-45 / MPS-65 / MPS-200<br>RPS-60 / RPS-75 / RPS-160 / RPS-300                                                                                                  |
|      | 双组 | MPD-45 / MPD-65 / MPD-200<br>RPD-60 / RPD-75 / RPD-160                                                                                                                     |
|      | 三组 | MPT-45 / MPT-65 / MPT-200<br>RPT-60 / RPT-75 / RPT-160                                                                                                                     |
|      | 四组 | MPQ-200                                                                                                                                                                    |

外接式交换式电源供应器

▶ 充电器



|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   |     | 30W~1000W                                                                                                                                                                                                                                               |
| 功能特性 |     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 150W 以上机种 CE 宣告仅限具备 PFC 功能者</li><li>• PB-300、HEP-600C、GC 系列为无风扇设计</li><li>• GC 系列空载待机消耗瓦数&lt;1W (GC120 及 HEP-600C 为&lt;0.5W)</li><li>• 适用于电池备援系统、电动轮椅、休旅拖车，或一般消费性电子设备</li><li>• HEP-600C 适合于严苛环境之充电应用</li></ul> |
| 机型资料 | 固定型 | PB-300 / PB-360 / PB-360P / PB-600 / PB-1000                                                                                                                                                                                                            |
|      |     | ESC-120 / ESP-120 / ESC-240 / ESP-240                                                                                                                                                                                                                   |
|      |     | HEP-600C                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 携带型 | PA-120 / PB-120 / PB-230                                                                                                                                                                                                                                |
|      |     | GC30B / GC30U / GC30E / GC120 / GC160 / GC220 / GC330                                                                                                                                                                                                   |

▶ 工业用桌上型适配器 — 能效等级 Level V

|    |          |
|----|----------|
| 瓦数 | 15W~280W |
|----|----------|



#### — 能效等级 Level VI

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 18W~280W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 能效等级 Level VI</li><li>• 空载损耗&lt;0.075W~0.5W</li><li>• 符合 EISA 2007/DoE, NRCAN, MEPS, ErP 及 CoC Version 5</li><li>• 无风扇设计, 工作温度: -30~70°C</li><li>• A 型: Class I 电源(有接地 PIN), 搭配 IEC 320-C14 接口</li><li>• B 型: Class II 电源(无接地 PIN), 搭配 IEC 320-C8 接口</li><li>• DC 输出头可修改更换(有最小订购量限制)</li><li>• 3 年保固期</li></ul> |
| 机型资料 | GST18A <sup>New</sup> / GST18B <sup>New</sup> / GST25A <sup>New</sup> / GST25B <sup>New</sup> / GST36B <sup>New</sup><br>GST40A <sup>New</sup> / GST60A <sup>New</sup> / GST90A <sup>New</sup> / GST120A <sup>New</sup><br>GST160A <sup>New</sup> / GST220A <sup>New</sup> / GST280A <sup>New</sup>                                                     |



#### 工业用插墙型适配器 — 能效等级 Level V

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 5W~36W                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 能效等级 Level V</li><li>• 空载损耗&lt;0.3W~0.5W</li><li>• 符合 EISA 2007, NRCAN, MEPS 及 ErP</li><li>• 无风扇设计, 工作温度: 0~50°C</li><li>• U 型: 2 极美式插头, E 型: 2 极欧式插头(GS 系列);<br/>可换式 AC 插头(GE 系列)</li><li>• DC 输出头可修改更换(有最小订购量限制)</li><li>• 2 年保固期</li></ul> |
| 机型资料 | GS05U-USB / GS05E-USB / GS06U / GS06E / GS12U / GS12E /<br>GS15U / GS15E / GS18U / GS18E / GS25U / GS25E / GS36U /<br>GS36E<br>GE12 / GE18 / GE24                                                                                                                                     |



#### — 能效等级 Level VI

|    |         |
|----|---------|
| 瓦数 | 18W~60W |
|----|---------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>能效等级 Level VI</li> <li>空载损耗&lt;0.075W~0.15W</li> <li>符合 EISA 2007/DoE, NRCan, ErP 及 CoC Version 5</li> <li>无风扇设计, 工作温度: -30~70°C</li> <li>U 型: 2 极美式插头, E 型: 2 极欧式插头</li> <li>窄面宽设计(SGA 系列)</li> <li>DC 输出头可修改更换(有最小订购量限制)</li> <li>3 年保固期</li> </ul>     |
| 机型资料 | GST18U <a href="#">New</a> / GST18E <a href="#">New</a> / GST25U <a href="#">New</a> / GST25E <a href="#">New</a> / GST36U <a href="#">New</a><br>GST36E <a href="#">New</a> / SGA40U <a href="#">New</a> / SGA40E <a href="#">New</a> / SGA60U <a href="#">New</a> / SGA60E <a href="#">New</a> |

医疗用适配器 — 桌上型



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 18W~220W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>通过医疗类安规认证(2xMOPP), B Type 机种在适当系统条件下适合 BF 应用</li> <li>能效等级 Level VI(GSM06/18/25/36/40/60 5~9V: Level V)</li> <li>空载损耗 &lt;0.1W~0.15W</li> <li>符合 EISA/DoE, NRCan, ErP 及 CoC Version 5</li> <li>A 型: Class I 电源(有接地 PIN), 搭配 IEC 320-C14 接口</li> <li>B 型: Class II 电源(无接地 PIN), 搭配 IEC 320-C8 接口</li> <li>DC 输出头可修改更换(有最小订购量限制)</li> <li>3 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | GSM18B / GSM25B / GSM36B / GSM40A / GSM40B / GSM60A / GSM60B / GSM90B / GSM120B / GSM180B                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

医疗用适配器 — 插墙型



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 6W~36W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>通过医疗类安规认证(2xMOPP), B Type 机种在适当系统条件下适合 BF 应用</li> <li>能效等级 Level VI(GSM06 及 GSM18/25/36 5~9V 为 Level V)</li> <li>空载损耗 &lt;0.075W~0.3W</li> <li>符合 EISA/DoE, NRCan, MEPS, ErP 及 CoC Version 5</li> <li>U 型: 2 极美式插头, E 型: 2 极欧式插头(GSM 系列);<br/>可换式 AC 插头(GEM 系列)</li> <li>DC 输出头可修改更换(有最小订购量限制)</li> <li>3 年保固期</li> </ul> |
| 机型资料 | 固定头 GSM06U / GSM06E / GSM18U / GSM18E / GSM25U / GSM25E / GSM36U / GSM36E                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 可换头 GEM18I <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

防潮适配器 — 桌上型

|    |          |
|----|----------|
| 瓦数 | 60W~120W |
|----|----------|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 电源主体达 IP67 防护等级</li><li>• 90~264VAC 交流输入(OWA-120E 为 180~264VAC 交流输入)</li><li>• 能效等级 Level VI</li><li>• 空载损耗&lt;0.15W</li><li>• 符合 EISA 2007/DoE, NRCan, ErP 及 CoC Version 5</li><li>• Class II 电源 (无接地 PIN)</li><li>• U 型: 2 极美式插头, E 型: 2 极欧式插头</li><li>• 5 年保固期</li></ul> |
| 机型资料 | OWA-60U <a href="#">New</a> / OWA-60E <a href="#">New</a> / OWA-90U / OWA-90E/<br>OWA-120U <a href="#">New</a> / OWA-120E <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                       |

直流/直流转换器

模块封装型



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 0.5W~150W                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 板上模块型, 需插件于系统主 PCB 上</li><li>• 拥有单组、双组及三组输出机种</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| 机型资料 | 单组 SRS / SUS01 / SPR01 / SMU01 / SMA01 / SBT01 / SFT01 /<br>SPU02 / SPA02 / SPU03 / SPB03 / SPB05 / SCW03 / SCW05/ SLW05 / SCW08 / SKE10 / SCW12<br>双组 DET01 / DCW03 / DCW05 / DLW05 / DCW08 / DKE10 /DCW12 /<br>三组 DKE15 / DKA15 / DKA30<br>TKA30<br>半砖 MHB75 / MHB100 / MHB150 |

板上型



|      |                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 5W~60W                                                                                                                                    |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 板上 PCB 型, 需插件于系统主 PCB 上</li><li>• 超低高度</li><li>• 3:1 ~ 4:1 宽输入范围</li><li>• NID 系列为非隔离机种</li></ul> |
| 机型资料 | NSD05 / NSD10-S / NSD10-D / NSD15-S / NSD15-D /<br>NID30 / NID60                                                                          |

基版型



|      |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 5W~45W                                                                                           |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2:1 宽输入范围</li><li>• CE 宣告</li><li>• 内置于系统, 低售价</li></ul> |
| 机型资料 | PSD-05 / PSD-15 / PSD-30 / PSD-45                                                                |

内置机壳型



|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 15W~1000W                                                            |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 具全属外壳防护之 DC-DC 转换器</li></ul> |

直流/直流



|      |                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>• RSD 系列家族通过 EN50155 铁道法规认证</li><li>• CE 宣告</li><li>• 适用于电池备援系统或各式交通工具上</li></ul> |
| 机型资料 | SD-15 / SD-25 / SD-50 / SD-100 / SD-150 / SD-200 /                                                                      |
|      | SD-350 / SD-500 / SD-1000                                                                                               |
|      | RSD-100 / RSD-150 / RSD-200 / RSD-300                                                                                   |

直流/交流

|                |     |
|----------------|-----|
| 并网型直流/交流太阳能逆变器 | TOP |
|----------------|-----|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 3000W~5000W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 正弦波输出</li><li>• 非隔离式无变压器设计</li><li>• 1~2 组 MPPT 最大功率追踪</li><li>• 效率高达 96%</li><li>• 输入伏特数: 100~550VDC</li><li>• 输出伏特数: 180~264VDC</li><li>• 图形显示 LCD 屏幕</li><li>• 完整保护功能</li><li>• IP65 防护等级</li><li>• RS485 通讯接口</li><li>• 具备实时监控软件</li><li>• 可选直流断路开关</li><li>• 登录于台湾经济部能源局网站</li><li>• 5 年保固期</li></ul> |
| 机型资料 | GSI-3000 <a href="#">New</a> / GSI-5000 <a href="#">New</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|             |     |
|-------------|-----|
| 离网型直流/交流逆变器 | TOP |
|-------------|-----|

▶ 模拟正弦波



|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 100W~2500W                                                                                                   |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 方波输出, 适合于电阻式负载</li><li>• 低价</li><li>• 1 年保固期</li></ul>               |
| 机型资料 | A301/302-100 / A301/302-150 / A301/302-300 /<br>A301/302-600 / A301/302-1K0 / A301/302-1K7 /<br>A301/302-2K5 |

▶ 正弦波



|      |                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦数   | 200W~3000W                                                                                                                                                                        |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 正弦波输出, 适合于严苛的马达类相关负载应用</li><li>• 具备可承受瞬间 200% 输出的能力</li><li>• 可弹性调整交流输出电压/频率</li><li>• PCB 加喷防潮(TS-200/400 除外)</li><li>• 3 年保固期</li></ul> |
| 机型资料 | TS-200 / TS-400 / TS-700 / TS-1000 / TS-1500 / TS-3000                                                                                                                            |



|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 正弦波输出内建太阳能充电器及AC旁路(bypass)功能</li><li>• 具备可承受瞬间 200%输出的能力</li><li>• 可弹性调整交流输出电压/频率</li></ul> |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCB加喷防潮</li><li>• 搭配 监控软件，建议使用于Windows 7 及Windows 8 英文或中文操作系统</li><li>• 3 年保固期</li></ul>    |
| 机型资料 | TN-1500 / TN-3000                                                                                                                   |
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 可搭配 TS-700~3000 , TN-1500~3000 使用之远程遥控器</li></ul>                                           |
| 机型资料 | IRC1 / IRC2 / IRC3                                                                                                                  |


 太阳能逆变器 一 具 MPPT 功能

|                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 瓦数   | 500W                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• ISI-500：内建 MPPT 太阳能充电器方波输出机种</li><li>• ISI-501：内建 MPPT 太阳能充电器正弦波输出机种</li><li>• 具备可瞬间承受 200%输出之能力</li><li>• ISI-500 系列为 2 年保固期；<br/>ISI-501 系列为 3 年保固期</li></ul> |
|                                                                                   | 机型资料 | ISI-500 / ISI-501                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                         |



直流/交流 配件 TOP

 轨道式锁附配件

|                                                                                     |      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|  | 订购型号 | DRL-01                            |
|                                                                                     | 机壳编号 | 903, 905, 931, 932, 971           |
|                                                                                     | 图面资料 | DRL-01                            |
|  | 订购型号 | DRL-02                            |
|                                                                                     | 机壳编号 | 901, 902, 906, 915, 916, 920      |
|                                                                                     | 图面资料 | DRL-02                            |
|  | 订购型号 | DRL-03A                           |
|                                                                                     | 机壳编号 | 980, 987                          |
|                                                                                     | 图面资料 | DRL-03A                           |
|  | 订购型号 | DRP-01                            |
|                                                                                     | 机壳编号 | 901, 902, 903, 906, 931, 932, 946 |
|                                                                                     | 图面资料 | DRP-01                            |
|  | 订购型号 | DRP-01A                           |
|                                                                                     | 机壳编号 | 203, 205, 978, 999                |
|                                                                                     | 图面资料 | DRP-01A                           |



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | DRP-02 |
|------|--------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 机壳编号 | 905, 915, 916, 920, 928 |
|------|-------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | DRP-02 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | DRP-03 |
|------|--------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| 机壳编号 | DRP-01, DRL-01~03 |
|------|-------------------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | DRP-03 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | DRP-04 |
|------|--------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| 机壳编号 | 203, 205, 978, 999 |
|------|--------------------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | DRP-04 |
|------|--------|

▶ 机壳固定配件



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | MHS012 |
|------|--------|

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 机壳编号 | 206, 207, 912, 915, 916, 935, 939, 940, 977, 980, 982, 986, 987, 995 |
|------|----------------------------------------------------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | MHS012 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | MHS013 |
|------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| 机壳编号 | 919, 926 |
|------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | MHS013 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | MHS014 |
|------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| 机壳编号 | 212, 952 |
|------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | MHS014 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | MHS025 |
|------|--------|

|      |     |
|------|-----|
| 机壳编号 | 910 |
|------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | MHS025 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | MHS026 |
|------|--------|

|      |     |
|------|-----|
| 机壳编号 | 943 |
|------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | MHS026 |
|------|--------|



|      |        |
|------|--------|
| 订购型号 | MHS027 |
|------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| 机壳编号 | 971, 931 |
|------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| 图面资料 | MHS027 |
|------|--------|

最后更新日： 2015-11-02